


LiftMaster®

MAKING LIFE EASIER

GARAGENTORANTRIEB LM130EVS



- Wartungsfreier, super leiser Garagentorantrieb inklusive Multifrequenzempfänger und modernem leistungsstarkem LED Beleuchtungssystem.
- Für Tore mit bis zu 200 kg Torgewicht.
- Zum Einsatz bei schweren Toren im Privatbereich.



LIFTMASTER®:

WENN DESIGN AUF TECHNOLOGIE TRIFFT



Geeignet für:



TECHNISCHE DATEN

Optional für Kipptore, Kurvenarm (1703REV).

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| Allgemein | Eingangsspannung | 230–240 V, 50/60 Hz |
| | Maximale Zugkraft | 1300 N |
| | Stand-by-Verbrauch | 0,8 W |
| Antrieb | Antriebstyp | 24 V DC Getriebemotor mit Dauerschmierung |
| | Antriebsmechanismus | Zahnriemen mit 2-tlg. Laufwagen auf Stahlschiene |
| | Torhöhe | von 2,25 m bis zu 4 m mit entsprechender Verlängerung |
| | Max. Laufgeschwindigkeit | 130 mm pro Sekunde |
| | Beleuchtung | LED wird eingeschaltet, sobald Antrieb aktiviert wird und schaltet nach 2,5 Minuten wieder ab |
| | Torarm | anpassbar, Laufwagen mit Entriegelung |
| Sicherheit | Hinderniserkennung | automatisch |
| | Krafteinstellung | automatisch |
| | Überspannungsschutz | Trafo-Überlastschutz |
| | Endlageneinstellung | elektronisch |
| Abmessungen | Länge (gesamt) | 3200 mm |
| | Schienenlänge | 3000 mm |
| | Maximaler Laufweg | 2520 mm |
| | Erforderl. Deckenabstand | 30 mm |
| | Hängendes Gewicht | 12 kg |
| Empfänger | Speicherplätze | 180 |
| | Funk | 433 MHz + 868 MHz 7-Band-Empfänger |
| Weitere Merkmale | Komfortmerkmale | Soft-start und Soft-stop, Automatisches Schließen |
| | TÜV Zertifiziert | TÜV-getestet, EN12453 konform für Tore bis 200 kg |

Technology

Innovative myQ-Technologie – patentiertes 2-Wege-Kommunikationssystem ermöglicht Steuerung und Überwachung des Garagentors von einem beliebigen Ort aus durch Smartphone, Tablet oder Computer.

WIE FUNKTIONIERT MYQ?

