


HYDROTOOL AG

Garagentore · Automatik · Service
Hydraulik-Systeme und Wartung

BERATUNG
VERTRIEB
REPERATUREN
SERVICE

Die Hydrotool AG überzeugt durch Zuverlässigkeit, Qualität und Flexibilität. Als Werksvertretung von der Firma Alutech und Beninca bieten wir Ihnen nur hochwertige Torprodukte und Antriebe. Durch die direkte Werksvertretung haben Sie den Vorteil eines übersichtlichen Betreuungsablaufes. Die Anregungen unserer Kunden stehen bei uns an erster Stelle. Wir freuen uns, Ihnen ein Konzept zu präsentieren, das Ihren Wünschen in jeder Hinsicht gerecht wird. Von der ersten Beratung über die Offertstellung, die Auftragsabwicklung, die Montage bis zum Kunden- und Servicedienst erfolgt alles durch unser Fachpersonal.



HYDROTOOL AG

Garagentore · Automatik · Service
Hydraulik-Systeme und Wartung

Feldmattstrasse 32a
6032 Emmen
Schweiz
041 260 08 09
info@hydrotool.ch
www.hydrotool.ch

**Brandschutzrolltor
von Hydrotool AG**



Platzsparend

Durch Feuerverzinkte und Lackierte Seitenprofile wurde eine Platzsparende Methode entwickelt, welche wenig Platz benötigt und sich fügsam in jeden Raum einfügt.

Das Brandschutztuch ist Widerstandsfähig und Reissfest. Mit einer maximalen Breite von 8 Meter und Höhe von 6.5 Meter deckt dieses Brandschutztuch so gut wie alle Toröffnungen ab.

Brandschutztuch

Angepasst auf die Bedürfnisse Ihrer Liegenschaft

Zertifiziert nach heutigem Standard

Alle Feuerschutz / Brandschutzrolltore sind Zertifiziert nach allen Normen. Die Tore haben die Tests mit Auszeichnung bestanden. Folgende Zertifizierung konnten erreicht werden:

E120

Beständig gegen Ausbreitung von Flammen und Gasen bis zu **120 Minuten**.

EW90

Beständig gegen Ausbreitung von Flammen und Strahlungen bis zu **90 Minuten**

EI60

Flammenausbreitungs- und Temperaturbeständig bis **60 Minuten**.

Massgefertigt

Alle Brandschutz Tore sind massgefertigt, so dass sie professionell und reibungslos installiert werden können. So wird ein langlebige und Wartungsfreundliches Produkt installiert.



Zuverlässig

Überarbeitete Motorenhalterung, neues Design der Stützstrukturen und angepasste Laufschiene machen das neue Brandschutzrolltor sehr zuverlässig. Da das Brandschutztuch vollständig in das Gehäuse gezogen wird, kann es zu keiner Ablagerung führen.

Durch eine integrierte USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) wird auch bei einem Lokalen Stromausfall eine zuverlässige Funktion gewährleistet. Mit einer Motorenleistung von bis zu 700 W wird genügend Kraft für die Torbewegung bereitgestellt.

Automatisierung und Technik



BENUTZERDEFINIERTER LÖSUNGEN

Brandschutzrolltore sind heute ein wichtiger Bestandteil der Brandschutzsparte und werden immer dort eingesetzt, wo die klassischen Brandschutzschiebetore keine Verwendung finden.



Brandschutz

Das Tor wurde streng nach den heutigen Normen getestet. Das Rolltor schützt zuverlässig und sicher Räume und Abteilungen gegen Flammen, Gasen und Strahlungen bis zu 120 Minuten.



Industriestandard

Extreme Robustheit und zuverlässige Funktion gewährleisten einen Einsatz in jedem Industriebereich. Hochwertiges Material für langen und zuverlässigen Betrieb.

